安全データシート（SDS）

ダッシュフレックス

1、 化学物質等及び会社情報

製品番号： 0706

製品名： ダッシュフレックス

主な用途： 外壁防水材

製造者： KOESTER BAUCHEMIE AG

住所： Dieselstrasse 3-10, D-26607 Aurich, Germany

TEL.： 49-4941-9709-0

FAX.： 49-4941-9709-46

e-mai： produktsicherheit@koester.eu

WEB.： www.koester.eu

販売者： カスタージャパン株式会社

住所： 横浜市戸塚区上矢部町 2916

TEL.： 045-443-5102(代)

FAX.： 045-443-5145

担当者： 尾崎晴彦

e-mail： info@koster-japan.com

WEB.： www.koster-japan.com

2、 危険有害性

【GHS 分類】 区分 2： 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性

【GHS ラベル記載事項】

表示しなければならない有害成分名： 二酸化チタン

注意喚起用語： 危険

絵文字： GHS08

【危険有害性情報】

・眼への強い刺激性

【注意書き】

・使用前に取扱説明書を入手する

・すべての注意事項を熟読し、理解するまでは使用しない

・保護用の手袋・メガネ等を必ず着用し、曝露を防ぐ

3、 組成、成分情報

組成及び含有量(危険有害物質を対象)

成分名	CAS No.	含有量 Wt.%
二酸化チタン	13463-67-7	11%

4、 応急措置

吸入： 新鮮な空気を吸う

皮膚： 汚染された衣類は替え、十分な水で洗い流す

眼 ： 直ちに水で入念に洗い、医師に診せる

誤飲： 直ちに口をゆすぎ、十分に水を飲み、医師に診せる

5、 火災時の措置

適切な消火材： 火災周辺環境に応じて使い分ける

不適切な消火材： 高圧水

消火時の注意： 呼吸保護具を着用する。 消火後、汚染された消火用水は分別して回収し、上下水道、地下水、河川等への流入を防ぐ

6、 漏出時の措置

環境に対する注意： 上下水道・地下水・河川等への流入を防ぐ

回収・浄化方法： 砂・珪藻土等を用いて凝固させて回収し、規則に従って処理する

7、 取扱い及び保管上の注意

密閉した容器で、直射日光を避け、施錠して保管する

8、 曝露防止及び保護措置

・汚染された衣類は直ちに着替える

・休憩及び作業後毎に手をよく洗う。 必要であればシャワーを浴びる

・作業時に飲食はしない

・ゴーグル、保護手袋等の適切な保護具を着用し、皮膚等を曝さない

9、 物理的及び化学的性質

状態： 液体　臭い： 特徴的　色： 白　pH 値： 10　融点： 0℃

沸点： 100℃　爆発性： なし　燃焼促進性： なし

比重： 1.0～1.4g/cm³　粘性： 粘着性構造　水溶性： あり

10、 安定性及び反応性

特に言及すべき危険はない

11、 有害性情報

《物質名》 二酸化チタン

急性毒性： 情報なし

刺激性： 眼、皮膚への刺激性

感作性： なし

その他： 特に言及すべき危険はない

12、 環境影響情報

毒性： なし　残留性・分解性： 分解されにくい

生体蓄積性： 長期的な悪影響はない　土壌内移動性： 情報なし

13、 廃棄上の注意

・製品、容器等の廃棄は、許可を受けた処理業者に依頼する

・洗浄時の排水の上下水道・地下水・河川等への流入を防ぐ

・洗浄した空容器はリサイクル可能

14、 輸送上の注意

危険性はない